



ФАЛЬЦОВЩИК OFF-LINE RONGDA RD-L4020

Автоматически фальцует чертежи в соответствии со стандартом ГОСТ, что также соответствует стандарту США и немецкому стандарту DIN



Аппарат выполняет фальцовку в продольном и поперечном направлении за один проход. Оборудование представляет собой оптимальное решение с точки зрения качества сложения, функциональных возможностей и доступности по цене. Фальцовщик RD-L4020 можно использовать для сложения документов до формата A4 для дальнейшей подшивки в альбомы.

Аппарат протягивает документ со скоростью 25 метров в минуту. Продольное и поперечное сложение производится с постоянной высокой точностью за один проход. Сложенные чертежи выводятся лицевой стороной вверх на выходной конвейер, расположенный на эргономичной высоте.



Максимальная длина носителя	До 2400 мм
Максимальная ширина носителя	210-910
Плотность бумаги	60 - 110 г/м2
Длина документа на выходе	290 - 320 мм
Ширина документа на выходе	160 - 230 мм
Дисплей	Цветной сенсорный экран 7 дюймов
Тип фальцовки	Продольная и поперечная (1 проход)
Скорость	28 м/мин (регулируемая)
Точность	±2 мм
Метод подачи бумаги	Выравнивание по правому краю, автоматическое распознавание формата
Вместимость выходного лотка	150 копий формата A0 ~ A4
Рабочее напряжение	100 - 120В переменного тока. 200-240В переменного тока
Температура рабочей среды	15 - 35 С
Степень влажности	20% - 80%
Габариты машины (см)	1700 x 1400 x 1150 мм
Размер упаковки машины (см)	1800 x 800 x 1300 мм
Вес нетто машины (кг)	280 кг



Эксклюзивный дистрибьютор
на территории РФ

г. Москва, ул. Минская, д. 2Ж

+7 (495) 139 54 43
iq-tech.ru | iqt@iq-tech.ru