



ФАЛЬЦОВЩИК OFF-LINE RONGDA RD-L4020

Автоматически фальцует чертежи в соответствии со стандартом ГОСТ, что также соответствует стандарту США и немецкому стандарту DIN



Аппарат выполняет фальцовку в продольном и поперечном направлении за один проход. Оборудование представляет собой оптимальное решение с точки зрения качества сложения, функциональных возможностей и доступности по цене. Фальцовщик RD-L4020 можно использовать для сложения документов до формата А4 для дальнейшей подшивки в альбомы.

Аппарат протягивает документ со скоростью 25 метров в минуту. Продольное и поперечное сложение производится с постоянной высокой точностью за один проход. Сложенные чертежи выводятся лицевой стороной вверх на выходной конвейер, расположенный на эргономичной высоте.

| | |
|------------------------------|--|
| Максимальная длина носителя | До 2500 мм |
| Максимальная ширина носителя | 210-914 |
| Плотность бумаги | 60 - 110 г/м ² |
| Длина документа на выходе | 290 - 320 мм |
| Ширина документа на выходе | 160 - 230 мм |
| Дисплей | Цветной сенсорный экран 7 дюймов |
| Тип фальцовки | Продольная и поперечная (1 проход) |
| Скорость | 28 м/мин (регулируемая) |
| Точность | ±2 мм |
| Метод подачи бумаги | Выравнивание по правому краю, автоматическое распознавание формата |
| Вместимость выходного лотка | 150 копий формата A0 ~ A4 |
| Рабочее напряжение | 100 - 120В переменного тока. 200-240В переменного тока |
| Температура рабочей среды | 15 - 35 С |
| Степень влажности | 20% - 80% |
| Габариты машины (см) | 1700 x 1400 x 1150 мм |
| Размер упаковки машины (см) | 1800 x 800 x 1300 мм |
| Вес нетто машины (кг) | 280 кг |